



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3145dn
ECOSYS M3645dn

MULTIFONCTION MONOCHROME
A4

COMPACITÉ, POLYVALENCE ET SILENCE POUR LES GROUPES DE TRAVAIL



Ces multifonctions de 45 ppm ont été conçus pour les équipes avec des exigences élevées quant à la polyvalence. Le chargeur de documents recto verso de 75 feuilles permet une numérisation rapide jusqu'à 60 ipm vers différentes destinations (mail, dossier, réseau, clé USB) et en différents formats ce qui facilite la numérisation et l'envoi de données par voie électronique. Toutes ces fonctionnalités sont réunies dans un multifonction, un des plus compact, ce qui permet de le placer facilement dans un bureau. De plus, les composants longue durée de vie permettent de réduire les déchets et donc l'impact environnemental.

- > **ECOSYS** : les composants longue durée de vie permettent de réduire les déchets, les interventions et donc de réduire les coûts de fonctionnement du multifonction
- > **Polyvalence** : les fonctionnalités impression, copie, scanner couleur et le fax* sont réunies dans un seul appareil permettant de répondre à l'ensemble des besoins
- > **Productivité** : chargeur de documents de 75 feuilles permet de scanner de gros volumes de documents rapidement
- > **Silencieux** : le multifonction est un des plus silencieux de sa catégorie, de plus le bruit en fonctionnement peut être réduit grâce au mode silence, il peut donc être placé à proximité d'un groupe d'utilisateurs
- > **Flexibilité** : les 6 sources papier différentes permettent de dédier des papiers spécifiques dans les différents magasins, ex : papier en-tête, papier recyclé, papier épais...

*Fax uniquement pour ECOSYS M3645dn



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : laser KYOCERA ECOSYS

Panneau de commande : 21 caractères x 5 lignes (avec rétro-éclairage), haut-parleur pour la notification des travaux (4mi)

Vitesse d'impression recto : jusqu'à 45 pages A4 en noir/blanc

Vitesse d'impression recto-verso : 22,5 pages A4 par minute

Vitesse de copie recto-verso : 22,5 pages A4 par minute

Résolution de l'impression : 1200 x 1200 dpi

Résolution du scan : 600 x 600 dpi

Résolution de la copie : 600 x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : 16 secondes ou moins

Temps de sortie de la première impression : environ 5,9 secondes ou moins en noir et blanc

Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents : environ 7 secondes ou moins en noir

Temps de la première copie à partir de la vitre d'exposition : environ 7 secondes ou moins en noir et blanc

Processeur : ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz

Mémoire : Standard 1Go, Max. 3Go + 128Go SSD

Interfaces standard : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, en option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), emplacement pour serveur d'impression ou disque dur SSD et emplacement pour carte SD.

Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 475 x 476 x 575 mm

Poids : environ 22,3 kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : 630 W

En copie : 652 W

En attente : 0,5 W

En veille : 0,5 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/impression : 54 dB (A)

En attente : 30 dB (A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 100 feuilles, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm).

Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (140 x 148 à 216 x 356 mm).

Capacité max. en entrée avec options : 2600 feuilles A4

Module recto verso standard : 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Chargeur de documents recto-verso standard : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm) Scan recto 50-120 g/m²

Capacité sortie papier : 250 feuilles face dessous (Plateau principal)

FONCTION D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE II c

Emulations : PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur Demande

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 93 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités : impression directe des PDF chiffrés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3

Impression mobile : KYOCERA Mobile Print compatible avec iOS et Android, AirPrint, Mopria, Wifi Direct, Google Cloud Print.

FONCTION DE COPIE

Format maximal des originaux : A4/Legal

Copie en continu : 1-999

Taux d'agrandissement : 25 - 400 % par pas de 1%

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions / 5 agrandissements

Mode d'exposition : auto, manuel (9 paliers)

Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression

Fonctionnalités : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie de carte d'identité, changement de bac automatique, saut de page blanche.

FONCTION DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to hôte USB, Réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD

Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, noir et blanc) : 60 ipm

Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, couleur) : 40 ipm

Vitesse de numérisation recto-verso (300 dpi, A4, noir et blanc) : 26 ipm

Vitesse de numérisation recto-verso (300 dpi, A4, couleur) : 17 ipm

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation max : A4, Legal, Papier bannière (max 915 mm)

Reconnaissance des originaux : Texte, Photo, Texte + Photo, Texte très fin, optimisation pour OCR

Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctionnalités : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), saut de page blanche

FONCTION DE FAX (M3645DN SEULEMENT)

Compatibilité : IUT-T Super G3

Vitesse de modem : max. 33,6 kbps

Vitesse de transmission : max. 3 secondes (JBIG)

Vitesse de numérisation : 2 secondes ou moins

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)

Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)

Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)

Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)

Demi-teinte : 256 niveaux de gris

Format maxi des originaux : A4, Legal, Papier bannière (max 915 mm)

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 256 feuilles ou plus

Fonctionnalités : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19798

Kit Toner TK-3160 : Toner microfin noir pour 12 500 pages A4

Capacité du toner noir de démarrage : 6 000 pages A4

OPTIONS

Gestion papier

PF-3110 magasin papier (max 4 unités) : 500 feuilles, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (92 x 162 mm à 216 x 356 mm)

HD-6 SSD : 32 Go pour une gestion facile de vos documents

HD-7 SSD : 128 Go pour une gestion facile de vos documents

Kit de protection des données (E) : en ligne avec ISO 15408 (Common Criteria) avec le niveau de sécurité EAL2 (nécessite un disque dur SSD HD-6 ou HD-7 ou une carte SD)

Amélioration de la mémoire : DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB

UG-33 : Prise en charge ThinPrint

Lecteur de badge USB + Card authentification (B) : Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles.

IC Card Reader Holder 10 : Pour intégrer le lecteur de badge USB

Interfaces optionnelles

IB-36 : Carte Wi-Fi direct (802.11b/g/n)

IB-50 : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

Meubles

CB-360W meuble haut : meuble doté de rangements et de roulettes (38 cm x 41 cm x 51 cm (L x P x H))

CB-365W meuble bas : meuble doté de rangements et de roulettes (38 cm x 41 cm x 25 cm (L x P x H))

GARANTIE

Garantie 1 an site. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 300 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extension de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour le périphérique et ses options.



VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

*KYOCERA Document solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.