d-Color
MF3302

UN PRÉCIEUX PARTENAIRE POUR TOUS LES GROUPES DE TRAVAIL MODERNES

Le **système d'impression multifonction A4 couleur** Olivetti d-Color MF3302 est conçu pour répondre aux attentes des groupes de travail les plus exigeants, tant en termes de qualité que de productivité.

Son **écran tactile couleur de 7 pouces** permet à tout utilisateur, même novice, d'utiliser toutes les ressources et toute la productivité du multifonction :
chargeur automatique de documents analysant le recto et le verso en simultanné, impression à 33 ppm, résolution d'impression à 1200x1200 dpi, etc.

De faible encombrement, sobre en consommation éléctrique et disposant de consommables longues durées, le d-Color MF3302 s'intègrera parfaitement dans votre bureau !

Ecran tactile couleur 7 pouces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Type : imprimante/Copieur/Scanner de table (Fax en option)
Technologie : laser couleur
Ecran de contôle : écran tactile couleur 7 pouces
Vitesse d'impression : jusqu'à 33 pages A4 par minute en couleur et en N&B
Mémoire Système : 4 Go (standard/max)
Micro SD : 16 Go (standard/max)
Interfaces : 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (option)
Protocoles reseau : TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTPS
Chargeur automatique de documents (standard) : recto-verso une passe jusqu'à 80 feuilles; 50 à 128 g/m², A6 au A4
Alimentation papier : 600 feuilles en standard / jusqu'à 1100 feuilles (avec option)
Capacité papier en sortie : 250 feuilles maximum Magasin papier 1 (standard) : 500 feuilles; 60 à 210 g/m²; A6 à A4, formats personnalisés
By-pass (standard) : 100 feuilles; 60 à 210 g/m²; A6 au A4; formats personnalisés
Magasin papier (option) : 60 à 90 g/m²; A4, formats personnalisés; 1 Magasin max.
Recto verso automatique (standard) : 60 à 210 g/m²; A4
Agrafage (option) : agrafeuse hors ligne
Préchauffage : environ 13 s en N&B et 15 s en couleur
Temps de sortie première copie (N&B/couleur) : 6 s / 7,2 s
Dimensions (L x P x H) : 420 x 528 x 572 mm (machine nue)
Poids : environ 38,4 kg (machine nue)
Alimentation : 220 ~ 240 V, 50/60
Consommation :
- Maximum : 988 W
- En copie : 380 W
- En Standby : 49 W
- Au repos : 0,12 W

Consommation TEC (Total Electricity Consumption) : 1,2 kWh/semaine
Niveaux de bruit (Lwad)* en impression couleur/ N&B : 64,7dB(A)/64,6dB(A)
**Selon les normes et mesures ISO7779; RAL-UZ205*

Securité : Filtres IP et verrouillage de ports; SSL2; SSL3 et TLS1.0; / 1.1 / 1.2; IEEE 802.1x support; Authentification utilisateur; Registre d'authentification; Kerberos; Cryptage des données de la SSD (AES 256);
Gestion de comptes utilisateurs (en standard) : jusqu'à 1000 utilisateurs; support Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb); définition de profils par utilisateur

Configuration incluant un meuble support et un magasin papier supplementaire

Authentification : Login + Mot de passe (standard) ; Mot de passe (standard, si non connecté à un serveur de domaine) ; Biometrique (en option) ; Carte RFID (nombreux lecteurs en option en fonction des technologies souhaitées) ; smartphone ou tablette (en option, NFC sur Android)

COPIE

Vitesse de copie A4 (N&B/couleur) : jusqu'à 33 cpm
Résolution: 600 x 600 dpi
Format maximum des originaux : A4
Réduction-agrandissement : 25-400% par pas de 0,1%; zoom automatique
Multicopie : 1 à 9999
Niveaux de gris : 256

IMPRESSION

Processeur : Cortex A72 CPU Quad Core 1,6 GHz
Vitesses d'impression A4 N&B/couleur : jusqu'à 33 ppm
Résolution : 600 x 600 dpi par défaut; 1200 x 1200 dpi max. (avec baisse de vitesse)
Langages de description de page : PCL 6 (XL 3.0); PCL5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systèmes d'exploitation : Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012/R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ; Unix; Linux; Citrix
Polices : 80 polices PCL Latin, 137 polices PostScript 3 Latin
Impression mobile : AirPrint® (iOS); Mobile Print App; Authentification NFC (option); Wi-Fi® Direct (option)

SCANNER

Vitesse de numérisation N&B et couleur : jusqu'à 28 ipm en recto et jusqu'à 56 ipm en recto-verso
Résolution maximum : 600 x 600 dpi
Types de scan : Scan to eMail; Scan to SMB; Scan to FTP; Scan to USB; Scan to WebDAV
Formats de fichiers : JPEG, TIFF, PDF, PDF Compact, PDF crypté, XPS, Compact XPS; PPTX
Destinataires max. pour une numérisation : 2100 (simples + groupes), support LDAP

FAX (en option)

Type : Super G3
Résolution : jusqu'à 600 x 600 dpi
Transmission de fax : analogique, I-Fax, I-Fax couleur, Fax IP
Compression : MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem : jusqu'à 33,6 k bps
Destinataires en mémoire : jusqu'à 2100 (simples + groupes)

CONSOMMABLES

Cartouche de toner noir (B1353) capacité jusqu'à 13.000 pages (couverture 5%)
Cartouche de toner cyan (B1352) capacité jusqu'à 9.000 pages (couverture 5%)
Cartouche de toner magenta (B1354) capacité jusqu'à 9.000 pages (couverture 5%)
Cartouche de toner jaune (B1355) capacité jusqu'à 9.000 pages (couverture 5%)
Unité de développement noir (B1349) capacité jusqu'à 155K pages
Unité de développement cyan (B1348) capacité jusqu'à 55K pages
Unité de développement magenta (B1350) capacité jusqu'à 55K pages
Unité de développement jaune (B1351) capacité jusqu'à 55K pages
Rouleau de transfert (B1375) jusqu'à 155K pages
Kit unité de transfert (B1374) jusqu'à 155K pages
Kit de fusion (B1373) jusqu'à 400k pages
Bac de récupération du toner usagé (B1356) capacité jusqu'à 36.000 impressions n/b et 9.000 impressions couleur
SK-501 (B1113) agrafes, 5 x 1.000 points

OPTIONS

PF-P20 (B3762) : Magasin papier 500 feuilles (1 magasin max) ; 60-90 g/m²
PF-P22 (B3763) : Ajusteur de hauteur; peut être installé avec ou à la place d'un PF-P20
DK-P04x (B3764) : Meuble support
FS-P04 (B3761) : Agrafeuse semi automatique 20 feuilles
WT-P03 (B3759) : Table de travail pour l'installation externe d'un lecteur de cartes
FK-517 (B3425) : Carte Fax Super G3
EK-P08 (B3765) : Port USB pour connecter un clavier externe
EK-P09 (B3766) : Port USB pour connecter un clavier externe + Bluetooth
UK-221 (B3755) : Réseau sans fil et point d'accès réseau sans fil
SX-BR-300 AN-WIRELESS LAN (B3855) : Carte réseau sans fil
EK-P10 (B3768) : Kit NFC
AU-102 (B5359) : Lecteur pour authentification biométrique
LECTEURS DE CARTES : Nombreuses technologies disponibles
MK-P08 (B3769): Kit pour installation interne de lecteur de cartes
KP-P03 (B3833) : Clavier 10 touches analogique
KH-P02 (B3834) : Support pour clavier optionnel
CU-202 (B3423) : Filtre à particules fines
MK-P09 (B3771) : Kit pour installation du CU-202
LK-116 (B3835) : Antivirus Bitdefender®

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans desconditions optimales. Sous réserves de modifications des spécifications techniques.
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
d-Color MF3302 est distribuée par Olivetti S.p.A.
(04/2021)